



Multihog

Multihog MH90, Teknisk specifikation

Swedmog AB

Mått och vikter	
Längd	3400 mm
Bredd	1960 mm
Höjd	2400 mm
Hjulbas	1760mm
Vikt olastad	3080 kg
Max axelbelastning fram	3500 kg
Max axelbelastning bak	4000 kg
Max dragvikt	3000 kg
Max lastförmåga	2920 kg
Totalvikt	6000 kg
Vändradie	3000 mm

Motor	
Tillverkare	Yanmar, diesel
Typ, volym	Diesel, 3,3 l
Effekt	87,5 hk/61,7 kw
Avgasklass	3A
Generator	110 amp
Dieseltank volym	90 liter

Kraftöverföring	
Drivning	Hydrostatmotor vid respektive hjul
	differentialspär
Transmission	Hydrostat med 2 hastigheter

Hydraulik	
Lastkännande hydraulik för drivning	120 l/min, 220 bar
Uttag bak och fram	
Hydraulik för manövrering	30 l/min, 220 bar
Uttag bak och fram	
Joystick för manövrering av hydraulik	
Tillval	350 bar

Övriga specifikationer	
Vägbelysning, arbetsbelysning	Justerbar rattstång
Varnings och blyxtljus	Elektriskt uppvärmda backspeglar, vindruta
Grammer avfjädrad stol	Kombinerat värme och kylsystem
Radio/CD/Aux	Back-kamera
Drag bak	Eluttag för släp



Multihog

Standarddäck	Continental 440x50 R17 All-ground
Tillval däck	Continental MPT 81
	BKT Multi Max 425/55 R17
	BKT Tracmaster 31x15,5x15